

CR Zellkautschuk Platte schwarz • CR cell india rubber sheet black



geschlossenzellig

closed cellular

Dichte • Specific gravity

0,15 \pm 0,1 g / cm³ • DIN 53479

Farbe • Color

schwarz • black •

Temperatur • Temperature range

-40 bis 80 °C •

Abmessung	Toleranz	Breite	Länge
mm	mm	mm	mm
2,00	\pm 0,40	1.000	1.600
2,50	\pm 0,40	1.000	1.600
3,00	\pm 0,40	1.000	1.600
4,00	\pm 0,40	1.000	1.600
5,00	\pm 0,50	1.000	1.600
6,00	\pm 0,80	1.000	1.600
7,00	\pm 0,80	1.000	1.600
8,00	\pm 0,80	1.000	1.600
10,00	\pm 0,80	1.000	1.600
12,00	\pm 0,80	1.000	1.600
15,00	\pm 0,80	1.000	1.600
20,00	\pm 0,80	1.000	1.600
25,00	\pm 0,80	1.000	1.600
30,00	\pm 1,00	1.000	1.600
40,00	\pm 1,00	1.000	1.600
50,0	\pm 1,50	1.000	1.600

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.