

Milkflex • Milkflex

Hochflexible Saug- und Druckförderung von Lebensmitteln, auch fetthaltigen wie z.B. Milch, Joghurt, Milchprodukte, Öl, Fruchtsaft, Getränke mit geringem Alkoholanteil. Zugelassen nach Empfehlung XXI Kategorie 2 BgVV, registriert RAL-F11. Entsprechend europäischen Lebensmittelnormen und FDA-Standard.

High-flexible food hose suitable for suction and delivery of foodstuffs, also fatty foodstuffs like milk, yoghurt, dairy products, oil, fruit juices, drinks with low alcoholic content. According XXI cat. 2 BgVV, registered RAL-F11. Complying with European food norms and FDA standards.

Seele • Tube

Einlagen • Reinforcement

Decke • Cover

Temperatur • Temperature

Markierung • Marking

NBR weiß, spiegelglatt • NBR white, as smooth as a mirror

Synthetisches Textilgeflecht mit eingearbeiteter Stahlspirale • High-tensile textile plies and helix wire embedded

Elastomere blau, beständig gegen tierische Fette und Pflanzenfette, abriebfest, wetter- und ozonbeständig, stoffgemustert • Elastomers blue, resistant to animal and vegetable fats, abrasion-, ozone-resistant and weatherproof, fabric patterned

– 20 bis + 90 °C, dampfsterilisierbar 120 °C max. 30 Min. bei offenem System • - 20 to + 90 °C, steam cleaning up to 120 °C in open systems for max 30 min

ITALY FOOD F.D.A. RAL-F11 • ITALY FOOD F.D.A. RAL-F11

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
25	37	6	760	55	10	30	0,9	40
30	42	6	890	65	10	30	0,9	40
32	44	6	920	70	10	30	0,9	40
35	47	6	980	75	10	30	0,9	40
38	52	7	1320	80	10	30	0,9	40
40	54	7	1370	85	10	30	0,9	40
45	59	7	1520	100	10	30	0,9	40
51	56	7	1890	110	10	30	0,9	40
60	76	8	2450	130	10	30	0,9	40
65	81	8	2620	145	10	30	0,9	40
76	92	8	3020	170	10	30	0,9	40
80	96	8	3170	180	10	30	0,9	40
102	122	10	5000	220	10	30	0,9	40

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320
www.schmidt-bartl.de e-mail: info@schmidt-bartl.de